





DWG. NO.  
SD-51021-\*\*-00\*

トレードマーク  
TRADE MARK



注記 NOTES

- ① 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ  
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- ② 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ  
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- ③ ロックは、2, 3極は1ヶ, 4極以上は2ヶとする。  
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.  
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
- ④ ウエハーの色 COLOR OF WAFER  
ENG. NO. の下1桁に対応する。  
CORRESPONDS TO LAST DIGIT OF ENG.NO.  
黒 BLACK ; 51021-\*\*-01



20.5	19.2	17.5	51021 -150*	15
19.25	17.95	16.25	-140*	14
18	16.7	15	-130*	13
16.75	15.45	13.75	-120*	12
15.5	14.2	12.5	-110*	11
14.25	12.95	11.25	-100*	10
13	11.7	10	-090*	9
11.75	10.45	8.75	-080*	8
10.5	9.2	7.5	-070*	7
9.25	7.95	6.25	-060*	6
8	6.7	5	-050*	5
6.75	5.45	3.75	-040*	4
5.5	4.2	2.5	-030*	3
4.25	2.95	1.25	51021 -020*	2
C	B	A	ENG.NO. ④	極数 CKTS.

材料 MATERIAL		PBTP UL94V-0		MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		TITLE 名称	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		1.25 WIRE TO BOARD CONN.		RECEPTACLE HOUSING	
被覆外径 INS. RANGE		—#—		RECEPTACLE HOUSING		(DYED COLOR)	
DRAWN BY '95/5/31		CHK'D BY '95/5/31		DWG. NO.		REV	
T.ASAKAWA		Y.M.HIRAMOTO		SD-51021-**-00*		0	
APP'D BY '95/5/31		M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE 10 : 1			
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.		DATE	
①		新規作成 (50390)		T.A. H.H.		95/5/31	
一般公差 GENERAL TOLERANCES							

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING


2/5/2015

DWG. NO.  
SD-51021-\*\*-00




トレードマーク  
TRADE MARK



CKT.NO.1



SECT. G-G



⊕ 0.5 E F

注記 NOTES


- △ 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ  
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- 2 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ  
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- △ ロックは、2, 3極は1ヶ、4極以上は2ヶとする。  
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.  
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.

20.5	19.2	17.5	51021-1500	15
19.25	17.95	16.25	-1400	14
18	16.7	15	-1300	13
16.75	15.45	13.75	-1200	12
15.5	14.2	12.5	-1100	11
14.25	12.95	11.25	-1000	10
13	11.7	10	-0900	9
11.75	10.45	8.75	-0800	8
10.5	9.2	7.5	-0700	7
9.25	7.95	6.25	-0600	6
8	6.7	5	-0500	5
6.75	5.45	3.75	-0400	4
5.5	4.2	2.5	-0300	3
4.25	2.95	1.25	51021-0200	2
C	B	A	ENG.NO.	極数 CKTS.

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

材料 MATERIAL		PBTP UL94V-0		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—H—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—H—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—H—		I.25 WIRE TO BOARD CONN. RECEPTACLE HOUSING	
DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO	CHK'D BY '93/6/1 H.HIRAMOTO	DWG. NO.		REV	
APP'D BY '93/6/1 M.FUKUSHIMA	尺 度 SCALE 10 : 1	SD-51021-**-00		D	
角度 ANGLE	+3°	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHR.	日付 DATE
30 以上 OVER	+0.3	D	変更及び再作図 REVISED&REDRAWN (0052)	K.T	'93/6/1
10 以上 30 未満 OVER	+0.25			H.H	
10 未満 UNDER	+0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。  
EN-01C(032)MXJ-32



REV	DESCRIPTION
0	DRW:YADYAGI 2006/02/02 FC NO: J2006-2426 RLEAFSD
	CHKD:YMAEDA 2006/02/03 APPR:NUKITA 2006/02/07

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	10 UNDER ± ---
	10 OVER 30 UNDER ± ---
	30 OVER ± ---
ANGULAR	± --- °
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DRAWN BY	Y. A0YAGI	DATE	2006/01/30
CHECKED BY	Y. MAEDA	DATE	2006/01/30
APPROVED BY	N. UKITA	DATE	2006/01/30
MATERIAL NO.	SEE CHART		
DOCUMENT NO.	SD-51021-002		
SHEET NO.	1 OF 1		

53261-****	WAFER ASSY	MODEL NO./MATERIAL NO.	
50079-****	TERMINAL	REC.	
51021-****	HOUSING	SCALE	---
	DESIGN UNITS	METRIC	
	TITLE	1.25 W-T0-B CONN. 51021,53261 MATING CROSS SECTION	
	THIRD ANGLE PROJECTION		